	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	RolloTron Schwenkwickler Standard Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung; ideal bei beengten Platzverhältnissen; Memoryfunktion: einfach Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus; Maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab ; Einstelltasten für das Einstellmenü dezent hinter der Abdeckblende platziert Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 (nur für trockene Räume) Nennleistung: ca. 70 W Stand-by-Verbrauch: < 0,5 W Nenndrehmoment: ca. 8 Nm Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U max. Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab) Betrieb bei: 0 °C bis +40°C max. Zugleistung: 30 kg Gurtbandbreite: 23 mm Wickelkapazität: 5 m (4 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rollladenfläche: ca. 5 m² bei 4,5 kg/m² u. ca. 2,5 m² bei 10 kg/m²	1510-UW	Ultraweiß	1423 30 19		
	RolloTron Schwenkwickler Standard Minigurt wie RolloTron Schwenkwickler Standard; außer: Gurtbandbreite: 15 mm Wickelkapazität: 5,0 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke	1550-UW	Ultraweiß	1415 30 19		